

Capatoh

Биоцидный раствор для предварительной обработки поверхностей, подверженных воздействию водорослей, плесени и грибка.



Описание продукта

Область применения:

Водный микробиоцидный раствор, используемый при чистке поверхностей, подверженных воздействию водорослей, плесени и грибка, перед последующим нанесением покрытия. Продукт Capatoh готов к применению.

Свойства продукта:

- 1 л
- 5 л
- 10 л

Хранение:

В прохладном месте, без мороза.

Технические характеристики:

Плотность: ок. 1,02 г/см³

Применения

Способ нанесения:

Удалите слой плесени с внутренних поверхностей с помощью влажной чистки. При этом необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, предписание по обращению с биологическими и опасными веществами). С наружных поверхностей удалите налет плесени, водорослей или грибка с помощью струйной обработки с соблюдением предписаний, установленных законом.

Растения и пыльцу удалите механически и/или с помощью обжигания. Очищенные поверхности промойте материалом Capatoh и хорошо высушите.

Расход:

В зависимости от шероховатости и впитывающей способности поверхности прим. 50 – 150 мл/м².

Продукт Capatoh не разбавляется.

Чистка инструментов:

Инструменты: Наносить всегда кистью. После применения почистите инструменты водой.



Указания

Внимание:

Содержит хлорид алкилдиметилбензиламмония.

Следите за безопасным применением биоцидов. Перед применением прочитайте маркировку на упаковке и информацию по продукту.

Продукт вызывает раздражение глаз и кожи. Храните продукт в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и предъявить этикетку, т.к. может быть повреждена флора кишечника.

Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.

Дополнительные сведения:

Giscode: GD30.

Сведения по экологии:

Очищенные и обработанные продуктом Capatox поверхности согласно предписаниям не подвергаются дальнейшей промывке, так чтобы при дожде продукт не попал в сточные воды. Если при обработке фасадных поверхностей появляются сточные воды с содержанием продукта Capatox, их необходимо отвести через канал для сточных вод в биологические очистительные установки, т.к. катионные тензиды за счёт содержащихся в моющих и чистящих средствах анионных тензидов могут быть дезактивированы и подвергнуты биологическому расщеплению. Катионные тензиды попадают в очистительные установки и из частных хозяйств.

Capatox не должен попасть в поверхностные воды (через каналы для отвода дождевой воды). Биологически активные вещества не переносятся холоднокровными (рыбами).

При обработке фасадов растения и кусты в непосредственной близости необходимо покрыть. Растения могут повредиться только, если на них непосредственно попадёт применяемый раствор.

Если раствор впитается в землю, биологически активные вещества останутся в верхнем слое земли из-за свойств тензидов, при этом вещества перестают действовать и подвергаются биологическому расщеплению.

Длительного воздействия на почву или грунтовые воды не стоит опасаться.

Так же дезактивируются и расщепляются катионные тензиды, попадающие в очистительные установки через каналы для сточных вод из частных хозяйств в приток.

Меры предосторожности, касающиеся здоровья:

Продукт Capatox является специальным чистящим средством для наружных и внутренних поверхностей. Он содержит катионный тензид под названием хлорид алкилдиметилбензиламмония. Данное биологически активное вещество в качестве катионного мыла применяется и в пищевой промышленности для дезинфекции поверхностей на молочных,

пивныхзаводах, мясоперерабатывающих предприятиях, а также в больницах, оранжереях инебольших бассейнах.

В косметической промышленности это вещество применяется при производстведезодорантов и для консервации косметических продуктов.

В фармацевтической промышленности оно применяется для консервации глазныхкапель и инъекционных препаратов. При дезинфекции кожи оно является составнойчастью препаратов для очистки ран, средств для дезинфекции кожи и т.п.,.Применяется также в составе средств для мытья рук в больничном секторе.

Распространённое применение содержащихся в продукте Capatox биологическиактивных добавок в пищевой промышленности и медицине доказывает, что данныйпродукт без опасения за здоровье может применяться для промывания наружных ивнутренних поверхностей.

Дополнительные сведения:

См. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустыеемкости.

Упаковкус остатками материала сдавать в пункт сбора старых лаков.

НомерUBA:01230001

Состав:

Вода, добавки, хлорид алкиддиметилбензиламмония.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №104 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>